

LIMELIGHT® KOLLEKTION

BEAM™



FreshWater® IQ-System
optional



Zweifach-Filterung
SilentFlo Umwälzung



FiberCor®
hochdichte Isolierung



Farb-LCD-Anzeige



Mit Wanne in Alpin Weiß und
Verkleidung in Sandfarben

Personen	Sitzplätze	Düsen	Spannung
4 Sitzplätze	Ohne Liege	19 Düsen	230 V

Größe
203 × 203 × 84 cm

Wasserpflege
FreshWater®-Salzsystem optional

LIMELIGHT® KOLLEKTION BEAM™



WANNENFARBEN*



AUSSENVERKLEIDUNG*



FARBEN DER ABDECKUNG

POLYESTER



Sturm-grau

LEGENDÄRE MASSAGE

19 nach Wunsch einstellbare Düsen

- 1 XL Richtungsdüse
- 2 Standard Single-Rotationsdüsen
- 2 Standard Richtungsdüsen
- 14 Precision™ Richtungsdüsen

LEICHTE WASSERPFLEGE

Wasserpfllegesystem

Optional: FreshWater® Salzsystm, Smart Monitoring-System

Wasserfilterungssystem

Zweifach-Filterung, 9,3 m², von oben ein-setzbar

FÜHREND IN DER ENERGIEEFFIZIENZ

Düsenpumpe 1

WaveMaster® 9000; eintourig, 2,5 PS Leistung Dauerbetrieb, 5,2 PS Anlaufleistung

Umwälzpumpe

SilentFlo 5000™ mit leisem Betrieb und kontinuierlicher Filterung

Heizung

Titan No-Fault® 1.500 W / 230 V

Isolierung

FiberCor® Isolierung; Zertifiziert nach der CaliforniaEnergy Commission (CEC) wie auch nach den Energieeffizienz-Standards für tragbare Whirlpools(APSP14).

Abdeckung

WeatherPro® 10 cm abgeschrägt, passgenau mit Scharnierdichtung

GRÖSSE

Abmessungen

203 × 203 × 84 cm

FASSUNGSVERMÖGEN

Sitzplätze

4 Sitzplätze

Wannenvolumen

1.115 Liter

Gewicht

320 kg leer; 1.750 kg gefüllt*

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Die Neue Intelligente Whirlpool-Steuerungstechnologie.

Die Hot Spring Whirlpools-App mit vernetztem Whirlpool-Kit

Wasserspiel

Vidro™ Wasserspiel mit Hintergrundbeleuchtung

Abdeckungslifter

CoverCradle™, CoverCradle II, Lift 'n Glide™ oder UpRite™

Treppe

Treppen der Limelight Collection (Grau, Wenge und Sandfarben), Polymer-Treppe (Grau)

Audiosystem

Kabelloses Bluetooth® Audio-System (optional)

Steuerungssystem

IQ 2020™ mit LCD-Bedienfeld 230V/16A, 50Hz

Beleuchtungssystem

Raio™ Mehrfarbige Lichtpunkte innen Mehrfarbiges Außen-Beleuchtungssystem mit Timer

Kühlsystem

CoolZone™ (optional)