



FreshWater® IQ-System
optional



Zweifach-Filterung
SilentFlo Umwälzung



FiberCor®
hochdichte Isolierung



Farb-LCD-Anzeige

LIMELIGHT® KOLLEKTION

STROBE™



Mit Wanne in Alpin Weiß und
Verkleidung in Sandfarben

Personen	Sitzplätze	Düsen	Spannung
4 Sitzplätze	Liege	23 Düsen	230 V

Größe
208 × 196 × 84 cm

Wasserpflege
FreshWater®-Salzsystem optional

LIMELIGHT® KOLLEKTION STROBE™



WANNENFARBEN*



Alpin
Weiß



Eisgrau



Platin



Wüsten-
sand



Toskana-
sonne

AUSSENVERKLEIDUNG*



Grau



Sandfar-
ben



Wenge

FARBEN DER ABDECKUNG

POLYESTER



Sturm-
grau

LEGENDÄRE MASSAGE

23 nach Wunsch einstellbare Düsen

- 1 XL Richtungsdüse
- 1 XL Rotationsdüse
- 2 Standard Single-Rotationsdüsen
- 1 Standard Richtungsdüse
- 18 Precision™ Richtungsdüsen

LEICHTE WASSERPFLEGE

Wasserpflegesystem

Optional: FreshWater® Salzsystem,
Smart Monitoring-System

Wasserfilterungssystem

Zweifach-Filterung, 9,3 m², von oben
einsetzbar

FÜHREND IN DER ENERGIEEFFIZIENZ

Düsenpumpe 1

WaveMaster® 9000; eintourig, 2,5
PS Leistung Dauerbetrieb, 5,2 PS
Anlaufleistung

Umwälzpumpe

SilentFlo 5000™ mit leisem Betrieb und
kontinuierlicher Filterung

Heizung

Titan No-Fault® 1.500 W / 230 V

Isolierung

FiberCor® Isolierung; Zertifiziert nach der
CaliforniaEnergy Commission (CEC) wie
auch nach den Energieeffizienz-Standards
für tragbare Whirlpools (APSP14).

Abdeckung

WeatherPro® 10 cm abgeschrägt, passgenau
mit Scharnierdichtung

GRÖSSE

Abmessungen

208 × 196 × 84 cm

FASSUNGSVERMÖGEN

Sitzplätze

4 Sitzplätze

Wannenvolumen

1.020 Liter

Gewicht

375 kg leer; 1.715 kg gefüllt*

ZUSÄTZLICHE MERKMALE

Die Neue Intelligente Whirl- pool-Steuerungstechnologie.

Die Hot Spring Whirlpools-App mit
vernetztem Whirlpool-Kit

Wasserspiel

Video™ Wasserspiel mit Hintergrund-
beleuchtung

Abdeckungs lifter

CoverCradle™, CoverCradle II,
Lift 'n Glide™ oder UpRite™

Treppe

Treppen der Limelight Collection (Grau,
Wenge und Sandfarben), Polymer-Treppe
(Grau)

Audiosystem

Kabelloses Bluetooth® Audio-System
(optional)

Steuerungssystem

IQ 2020™ mit LCD-Bedienfeld 230V/16A,
50Hz

Beleuchtungssystem

Raio™ Mehrfarbige Lichtpunkte innen
Mehrfarbiges Außen-Beleuchtungssystem
mit Timer

Kühlsystem

CoolZone™ (optional)